



PANNEAU PPC 300X1200 3610 à 3960_{LM}



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance Électrique	40W
Puissance Lumineuse	3 610lm (3000°K) 3 800lm (4000°K) 3 960lm (6000°K)
Angle de Diffusion	120°
Protection contre les Corps	IP 40 / IP 44 Par le dessous
Protection contre les Chocs	IK 06
Classe Électrique	Classe II
Durée de Vie (Ta = 25°C)	50.000 H, L80B20
Matériel (RAL 9003 Mate)	Aluminium & Polycarbonate


Driver (TUV)	LIFUD®
Facteur de Puissance	0,95
Tension d'Entrée	180~265Vac @ 48~63Hz
Courant d'Entrée	0.3A
Courant d'Entrée LED	1000mA
Tension d'Entrée LED	35-38Vdc

Marque des LED	SAMSUNG®
Type de LED	SMD (200 pcs)
Efficacité Lumineuse LED	120lm/w
Indice IRC	≥ 82
Risque photobiologique	RG0
MacAdam Ellipse	< 4

OFF ⇌ ON	> 100.000 fois
TOFF ↗ TON	0,1 seconde
Bruit Acoustique	≤ 0dB (Inaudible)
Température de Fonctionnement	-10° à 45°C
Température de Stockage	-20° à 50°C
Humidité Sans Condensation	20 à 90%

CONDITIONNEMENT

L1	295mm
L2	1195mm
Épaisseur	9mm
Poids Unitaire	2,1Kg
Carton Extérieur	5 pcs
Poids Carton	15,5Kg



- ♦ Panneau PPC de 40W (encastré, saillie, à suspendre)
- ♦ Puissance lumineuse : de 3610lm à 3960lm
- ♦ Angle de diffusion : 120°
- ♦ Driver standard / Flicker-free / Triac / 1-10V / Dali push
- ♦ Câble de sécurité inclus
- ♦ Conforme au test du fil incandescent 850°C



CARACTÉRISTIQUES DES DRIVERS

Modèle	STD	FLICKER	TRIAC	1-10V/DALI
Code	039 900 (S1)	039 870 (S2)	039 887 (G1)	034 752 (D2)
Marque	Lifud	Lifud	EAGLERISE	Lady Light
Classe	II	II	II	II
MTBF	50Kh	50Kh	40Kh	100Kh
Entrée	Tension 180~265Vac Courant 0,25A Cos φ 0,95	Tension 180~265Vac Courant 0,25A Cos φ 0,95	Tension 220~265Vac Courant 0,25A Cos φ 0,95	Tension 200~265Vac Courant 0,25A Cos φ 0,95
Sortie	Courant 1000mA Tension 22~42Vdc Dimmable Non	Courant 1000mA Tension 27~42Vdc Dimmable Non / Flicker	Courant 1000mA Tension 27~40Vdc Dimmable TRIAC	Courant 1000mA Tension 12~58Vdc Dimmable 1-10V/DALI



CODES DE COMMANDE

1	• 039 795 S1		3000°K
2	• 039 788 S1	Panneau STD	4000°K
3	• 039 771 S1		6000°K
4	• 039 795 S2		3000°K
5	• 039 788 S2	Panneau Flicker free	4000°K
6	• 039 771 S2		6000°K
7	• 039 795 G1		3000°K
8	• 039 788 G1	Panneau Triac	4000°K
9	• 039 771 G1		6000°K
10	• 039 795 D2		3000°K
11	• 039 788 D2	Panneau Dali Push/1-10V	4000°K
12	• 039 771 D2		6000°K
13	• 025 750	KIT Suspension	
14	• 025 767	KIT Ressorts	
15	• 024 012	Cadre Saillie	
16	• 034 165	Bornier de repiquage	

CE RoHS

