



Projecteur LED pour éclairages de façades, centres sportifs, entrepôts, chantiers, et panneaux d'affichage...

COULEUR(S) PRODUIT



GARANTIE

5 AN(S)

RÉPARABILITÉ



GESTION

Mode gradation	ON/OFF
----------------	--------

OPTIONS*

Température de couleur	2900K 4000K
------------------------	----------------

Alimentation, câblage et/ou connexion	Cable 1,5m H05RNF 3G1+IP68 connector sans vis
---------------------------------------	---

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	SIRIUS III SERIES
Gamme	SIRIUS III
Durée de vie à 25°C	L80B10 54000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -25/+45°C
Maintenance & entretien	H2O; Tissu antistatique
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Oui
Tension d'alim. / Fréquence	100-277VAC / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC80
Indice Mac Adam	Mac adam 5
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 10%
Courant ondulatoire	< 5% Sans flicker
Résistance pics de tension	6Kv
Emplacement driver	Intégré dans le luminaire
Couleur	Noir
Corps	Fonte d'aluminium
Diffuseur	Verre trempé clair
Installation	Etrier de fixation orientable
Connexion au réseau électrique	Cable 1,5m H05RNF 3G1 + IP68 connector
Sécurité Photobiologique	CEI 62471 – : 2008 : RG1
SCX (prise au vent)	0,07m² pour 50-80-100W 0,10m² pour 150-200W
Remarque	Vis et patte de maintien en inox
Code de flux CIE n°3	98%
ULR	1%

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Facteur Pf	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
Version 4000K									
302660	SIR050NW	50	8000	160	4000	100°	0,95	178	342x270x54
302661	SIR070NW	80	12800	160	4000	100°	0,95	300	342x270x54
302662	SIR100NW	100	16000	160	4000	100°	0,95	365	342x270x54
302663	SIR150NW	150	24000	160	4000	100°	0,95	560	390x320x60
302664	SIR200NW	200	32000	160	4000	100°	0,95	746	390x320x60
Version 2900K									
302680	SIR050WW	50	7750	155	2900	100°	0,95	178	342x270x54
302681	SIR070WW	80	12400	155	2900	100°	0,95	300	342x270x54
302682	SIR100WW	100	15500	155	2900	100°	0,95	365	342x270x54
302683	SIR150WW	150	23250	155	2900	100°	0,95	560	390x320x60
302684	SIR200WW	200	31000	155	2900	100°	0,95	746	390x320x60

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302660	SIR050NW	3663156053923	9405413990	2,62	3,59	1	32,5x39x10
302661	SIR070NW	3663156053930	9405413990	2,62	3,59	1	32,5x39x10
302662	SIR100NW	3663156053947	9405413990	2,62	3,59	1	32,5x39x10
302663	SIR150NW	3663156053954	9405413990	3,9	3,9	1	37,5x44x10,5
302664	SIR200NW	3663156053961	9405413990	3,9	3,9	1	37,5x44x10,5
302680	SIR050WW	3663156054128	9405413990	2,62	3,59	1	32,5x39x10
302681	SIR070WW	3663156054135	9405413990	2,62	3,59	1	32,5x39x10
302682	SIR100WW	3663156054142	9405413990	2,62	3,59	1	32,5x39x10
302683	SIR150WW	3663156054159	9405413990	3,9	3,9	1	37,5x44x10,5
302684	SIR200WW	3663156054166	9405413990	3,9	3,9	1	37,5x44x10,5