

NPE-1500-LCD-AU

NETYS PE 1500VA usb lcd



Points forts

- Protection adaptée et d'un excellent rapport qualité prix pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente
- Facile à utiliser
- Une solution contre les coupures d'alimentation du réseau et les fluctuations de tension
- Un raccordement facile
- La protection de votre liaison informatique

Caractéristiques générales

- Boîtier mini-tour.
- Onde en palier, fonction AVR (régulation automatique de la tension).
- Panneau de contrôle à écran LCD.
- Logiciel LOCAL VIEW pour la surveillance de l'ASI locale.
- Suppresseur de lignes de données NTP.
- Jusqu'à 6 prises sortie ASI.

Conforme aux normes

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/NPE-1500-LCD-AU>

Protection pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	205
Largeur [mm]	145
Profondeur [mm]	390
Poids du produit [kg]	6
Entrée/Sortie	1/1
Tension de sortie	230
Fréquence nominale	50/50
Puissance nominale [kVA]	1.5
Puissance active [kW]	0.9
Conf	M2
Tension d'entrée	230
Taux (min)	1.5
Taux (max)	1.5
Durée de vie	03-05
Temps de sauvegarde typique [min]	3

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Hauteur [mm]	205
Largeur [mm]	145
Profondeur [mm]	390
Poids [kg]	6

ETIM - Caractéristiques techniques

Contact de commutation sans potentiel	Non
---------------------------------------	-----

Classification

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commerce

Description	NeTYS PE 1500VA/900W 230V 50/60Hz BATTERIE INCLUSE AVEC AVR, STEPWAVE,LCDPLUGSPROTECTEDRJ45, 1xUSB
Date d'effet	2015-01-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	CN

Logistique

GTIN/EAN	8027122522380
Code douane	8504409590
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	6
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.39
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.145
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.205