

NPE-0850

NETYS PE 850VA usb



Points forts

- Protection adaptée et d'un excellent rapport qualité prix pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente
- Facile à utiliser
- Une solution contre les coupures d'alimentation du réseau et les fluctuations de tension
- Un raccordement facile
- La protection de votre liaison informatique

Caractéristiques générales

- Boîtier mini-tour.
- Onde en palier, fonction AVR (régulation automatique de la tension).
- Panneau de contrôle à écran LCD.
- Logiciel LOCAL VIEW pour la surveillance de l'ASI locale.
- Suppresseur de lignes de données NTP.
- Jusqu'à 6 prises sortie ASI.

Conforme aux normes

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/NPE-0850>

Protection pour les petites applications bureautiques, personnelles ou des points de vente.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	145
Largeur [mm]	100
Profondeur [mm]	300
Poids du produit [kg]	6
Entrée/Sortie	1/1
Tension de sortie	230
Fréquence nominale	50/50
Puissance nominale [kVA]	0.85
Puissance active [kW]	0.48
Conf	M2
Tension d'entrée	230
Taux (min)	0.85
Taux (max)	0.85
Durée de vie	03-05

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension d'entrée [V]	140..300
Fréquence primaire [Hz]	45..66
Nombre de phases primaires	1
Tension de sortie [V]	230..230
Fréquence secondaire [Hz]	50..60
Puissance effective de sortie [W]	480
Puissance apparente de sortie [VA]	850
Nombre de phases secondaires	1
Snmp	Oui
Type de tension	AC
Facteur de puissance cos phi à la sortie	0.6

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Hauteur [mm]	145
Largeur [mm]	100
Profondeur [mm]	300
Poids [kg]	6
Type de construction	Modèle à pose libre
Raccordement d'entrée	C14
Nombre de raccordements de sortie appareils froids c13	4

ETIM - Caractéristiques techniques

Interface usb	Oui
Temps de pontage à pleine charge [min]	3
Possibilité de gestion du réseau	Oui
Technologie usv	Interactif en ligne
Efficacité totale [%]	98
Efficacité en mode éco [%]	98
Contact de commutation sans potentiel	Non
Fonction de coupure automatique	Oui

Classification

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149
Commerce	
Description	NeTYS PE 850VA/480W 230V 50/60Hz BATTERIE INCLUSE AVEC AVR, PLUGS STEPWAVE PROTÉGÉS RJ45, 1xUSB
Date d'effet	2012-09-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	CN
Logistique	
GTIN/EAN	8027122515160
Code douane	8504409590
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	6
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.3
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.1
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.145