

NPL-0600-F

NETYS PL 600VA F port USB noir



Points forts

- Une solution innovante et un design moderne
- Une protection adaptée à chacun de vos besoins
- Facile à utiliser

Caractéristiques générales

- Protection compacte, pratique et enfichable pour équipements électriques.
- Design moderne adapté à la pose sur ou sous un bureau, ou pour une installation dans un faux plancher.
- 6 prises de sortie (normes : France ou Allemagne) pour un raccordement direct à vos applications.
- Logiciel LOCAL VIEW pour la gestion de l'ASI locale.
- Port USB pour charger les appareils mobiles.

Conforme aux normes

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Accès à la documentation associée



<https://www.socomec.fr/fr/reference/NPL-0600-F>

Protection compacte, pratique et enfichable avec un grand nombre de prises adaptées aux ordinateurs et périphériques de petits bureaux ou de bureaux personnels, facilitant le raccordement et le rangement des câbles.

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	123
Largeur [mm]	220
Profondeur [mm]	220
Poids du produit [kg]	3.6
Entrée/Sortie	1/1
Tension de sortie	230
Fréquence nominale	50/50
Puissance nominale [kVA]	0.6
Puissance active [kW]	0.36
Conf	M1
Tension d'entrée	230
Taux (min)	0.6
Taux (max)	0.6
Durée de vie	03-05

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension d'entrée [V]	170..270
Fréquence primaire [Hz]	45..66
Nombre de phases primaires	1
Tension de sortie [V]	230..230
Fréquence secondaire [Hz]	50..60
Puissance effective de sortie [W]	360
Puissance apparente de sortie [VA]	600
Nombre de phases secondaires	1
Sntp	Oui
Type de tension	AC
Facteur de puissance cos phi à la sortie	0.6

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Hauteur [mm]	123
Largeur [mm]	220
Profondeur [mm]	220
Poids [kg]	3.6
Type de construction	Modèle à pose libre
Raccordement d'entrée	Connexion fixe
Nombre de prises avec contact de terre	6

ETIM - Caractéristiques techniques

Interface usb	Oui
Temps de pontage à pleine charge [min]	4.8
Possibilité de gestion du réseau	Oui
Technologie usv	Hors ligne
Efficacité totale [%]	98
Efficacité en mode éco [%]	98
Contact de commutation sans potentiel	Oui
Fonction de coupure automatique	Oui

Classification

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commerce

Description	NeTYS PL 600VA/360W 230V 50/60Hz STEPWAVE, BATTERIE INCLUSE, 4+2 SORTIES STD SOCKET FRANCAIS 1xUSB, 1xUSB POUR CHARGE D'APPAREILS MOBILES ENCLOSURE NOIRE
Date d'effet	2012-09-01
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	CN

Logistique

GTIN/EAN	8027122515221
Code douane	8504409590
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	3.6
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.22
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.22
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.123

Normes

Conformité aux normes	IEC
-----------------------	-----