# PLAISIO



Luminaire LED encastré ON/OFF ou DALI 2 PUSH, UGR<16 pour bureaux, salles de conférences, classes scolaires...

Les certificats D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

**COULEUR(S) PRODUIT**

**GARANTIE**

5 AN(S)

*Version DALI2

## GESTION

| | |
|---|---|
| **Mode gradation** | ON-OFF (MULTIPOWER)<br>DALI 2 PUSH DIM (MULTIPOWER) |

## ACCESSOIRES

| | |
|---|---|
| **Accessoires de montage** | Cadre faux plafond 301159<br>Cadre Apparent en kit 302213 |
| **Modules LED Interchangeables** | - Module Blanc 3000K : 302629<br>- Module Blanc 4000K : 302469<br>- Module Noir 3000K : 302638<br>- Module Noir 4000K : 302608 |





## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| **Famille** | PLAISIO SERIES |
| **Gamme** | PLAISIO |
| **Durée de vie à 25°C** | L90B10 50000hrs |
| **Température de fonctionnement** | Ta : -15/+35°C |
| **Maintenance & entretien** | Tissu antistatique; Tissu humidifié |
| **Maintenance & Réparabilité** | Driver : Oui / Module : Oui |
| **Tension d'alim. / Fréquence** | 220-240VAC +/-6% / 50/60Hz |
| **Type de la source** | Module SMD IRC>80 |
| **Cycles de commutation** | 50000 |
| **Taux d'harmonique** (A pleine charge) | < 7% |
| **Courant ondulatoire** | < 2% Sans flicker |
| **Emplacement driver** | Déporté avec connecteur 'Jack" |
| **Couleur** | RAL9003 |
| **Corps** | Tôle d'acier laqué peinture époxy |
| **Diffuseur** | Polycarbonate |
| **Connexion au réseau électrique** | Driver repiquable avec bornier intégré |
| **Accessoires** | Filin de sécurité 1.5m avec 2 accroches |
| **Remarques** | Modules remplaçables (x9) |
| **Sécurité Photobiologique** | CEI 62471 – : 2008 : RG0 |
| **Eligible CEE Tertiaire** | CEE_IND-BAT-EQ-127 (pour version DALI2) |
| **Mac Adam** | 4 |

## DONNÉES TECHNIQUES

| Référence | Référence générique | Puis. cons. (W) | Flux sortant (lm) | Lm/w | CCT (K) | Angle de Faisc (°) | Facteur Pf | Courant sortie mA | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Version On-Off MULTIPOWER BLANC** | | | | | | | | | |
| 302470 | PLAIS306060NWMPBL | 18-22-26-30 | 2600-3150-3700-4200 | 140 | 4000 | 85° | 0,95 | 500 à 800 | 595x595x35 |
| 302625 | PLAIS306060WWMPBL | 18-22-26-30 | 2340-2860-3380-3900 | 130 | 3000 | 85° | 0,95 | 500 à 800 | 595x595x35 |
| **Version On-Off MULTIPOWER NOIR** | | | | | | | | | |
| 302589 | PLAIS306060NWMPNR | 18-22-26-30 | 2470-2992-3515-3990 | 133 | 4000 | 85° | 0,95 | 500 à 800 | 595x595x35 |
| 302627 | PLAIS306060WWMPNR | 18-22-26-30 | 2220-2700-3200-3700 | 123 | 3000 | 85° | 0,95 | 500 à 800 | 595x595x35 |
| **Version DALI 2 BLANC** | | | | | | | | | |
| 302444 | PLAIS306060NWDALIBL | 28 | 4000 | 142 | 4000 | 85° | 0,95 | 750 | 595x595x35 |
| 302626 | PLAIS306060WWDALIBL | 28 | 3800 | 136 | 3000 | 85° | 0,95 | 750 | 595x595x35 |
| **Version DALI 2 NOIR** | | | | | | | | | |
| 302607 | PLAIS306060NWDALINR | 28 | 3800 | 136 | 4000 | 85° | 0,95 | 750 | 595x595x35 |
| 302628 | PLAIS306060WWDALINR | 28 | 3600 | 128 | 3000 | 85° | 0,95 | 750 | 595x595x35 |

| Référence | Référence générique | CCT (K) | Couleur | Dimensions (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **MODULES LED** | | | | |
| 302469 | PLAISMODLEDBLNW | 4000K | Blanc | 72 x 72 x 32mm |
| 302608 | PLAISMODLEDNRNW | 4000K | Noir | 72 x 72 x 32mm |
| 302629 | PLAISMODLEDBLWW | 3000K | Blanc | 72 x 72 x 32mm |
| 302638 | PLAISMODLEDNRWW | 3000K | Noir | 72 x 72 x 32mm |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Référence | Référence générique | EAN | Code HS | Poids unitaire (kg) | Poids ctn G.W. (kg) | Qtes/ctn (pcs) | Dimension CTN (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302470 | PLAIS306060NWMPBL | 3663156052018 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |
| 302625 | PLAIS306060WWMPBL | 3663156053572 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |
| 302589 | PLAIS306060NWMPNR | 3663156053213 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |
| 302627 | PLAIS306060WWMPNR | 3663156053596 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |
| 302444 | PLAIS306060NWDALIBL | 3663156051752 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |
| 302626 | PLAIS306060WWDALIBL | 3663156053589 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |
| 302607 | PLAIS306060NWDALINR | 3663156053398 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |
| 302628 | PLAIS306060WWDALINR | 3663156053602 | 9405119090 | 2,9 | 14 | 4 | 32 x 67 x 67 |

Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.

ecosystem
recycler c'est protéger