CARACAS II UGR19



Dalle LED encastrée UGR<19 multipuissances pour installation dans bureaux, salles de réception, magasins, classes scolaires…

COULEUR(S) PRODUIT

GARANTIE 5 ANS

RÉPARABILITÉ

220-240 VAC | IP 20 / IP 44 | IK04 | 650° | UGR < 19 | Flicker Free | DRIVER REPARABLE | MULTI PUISSANCE

GESTION

Mode gradation	ON/OFF MULTIPUISSANCES ou DALI 2 PUSH MULTIPUISSANCES

OPTIONS

Accessoires de fixation	Cadre dalle saillie 302213 Cadre encastrement faux plafond 301159

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Famille	CARACAS II UGR19 SERIES
Gamme	CARACAS II UGR19
Durée de vie à 25°C	L80B10 50000hrs
Température de fonctionnement	Ta : -10/+40°C
Maintenance & entretien	Tissu antistatique; Tissu humidifié
Maintenance & Réparabilité**	Driver : Oui / Module : Non
Tension d'alim. / Fréquence	AC220-240V / 50/60Hz
Type de la source	Module SMD IRC>80
Indice Mac Adam	Mac adam 4
Taux d'harmonique (A pleine charge)	< 20%
Courant ondulatoire	Sans flicker
Emplacement driver	Déporté avec cable secondaire et Connecteur male/femelle
Couleur	Blanc
Corps	Aluminum/acier laqué
Diffuseur	Micro prismatique polyester
Connexion au réseau électrique	Driver équipé d'un bornier rapide repiquable
Accessoires	Filin de sécurité 1.5m avec 2 points d'accroche
Remarques	- Eclairement uniforme diodes fixées sur le dos de l'appareil - Dissipation thermique homogène faible dégagement de chaleur - Diffuseur équipé d'un additif anti-jaunissement.
Risque Photobiologique	CEI 62471 – : RG0

La préconisation de ces produits doit être faite suivant différents critères tels que la température ambiante, le courant d'entrée et le régime de neutre, les contraintes mécaniques et thermiques, et l'ambiance chimique (vapeur, gaz, etc…). Pour plus d'information consulter notre site internet www.electra world.com

** Extractible (SLR) : Luminaire avec source et/ou driver extractible selon la directive 2019/2015/UE – SLR
Réparation et maintenance : Maintenance du luminaire avec source et/ou driver remplaçable et réparable

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	Référence générique	Puis. cons. (W)	Flux sortant (lm)	Lm/w	CCT (K)	Angle de Faisc (°)	Courant sortie mA	Dimensions (mm)
Version standard								
302706	CARL266060UGR	18 - 22 - **26*** -30	2520 - 3080 - **3640*** - 4200	140	4000	110°	500-600-**700***-800	595x595x35
*Réglage Usine								
Version DALI 2 PUSH								
302707	CARL266060UGRDALI2	18 - 22 - **26*** -30	2520 - 3080 - **3640*** - 4200	140	4000	110°	250 à 800 Par palier de 50	595x595x35
*Réglage Usine								

DONNÉES LOGISTIQUES

Référence	Référence générique	EAN	Code HS	Poids unitaire (kg)	Poids ctn G.W. (kg)	Qtes/ctn (pcs)	Dimension CTN (cm)
302706	CARL266060UGR	3663156054388	9405114090	1,4	8,5	5	64 x 68,5 x 23,5
302707	CARL266060UGRDALI2	3663156054395	9405114090	1,4	8,8	5	64 x 70 x 23,5

Garantie 5 ans selon les conditions générales de garantie. Nous nous réservons le droit de changer les données techniques sans notification préalable. Tolérance initiale des flux lumineux et puissance utile a +/- 10%. Les valeurs sont données pour une alimentation de 230V et température ambiante de 25°C). Les valeurs de maintien de flux lumineux ne tiennent compte que des performances de la LED et excluent le vieillissement naturel et détérioration des matériaux constituant les produits. Luminaires durables concus pour réduire l'impact sur environnement tout au long du cycle de vie.
Version : 532022

ecosystem
recycler c'est protéger